

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PAD+2 Estensione Caricatore Bergara B14



PROCEDURA DI MONTAGGIO

Prima di iniziare il montaggio, assicurarsi di avere tutti i componenti necessari: estensione PAD+2, distanziale, molla ed elevatore. Procedere con attenzione seguendo i passaggi indicati.

- 1 Separare l'estensione B14 dal caricatore magazine originale.
·
- 2 Inserire il distanziale con la parte liscia rivolta verso il basso.
·
- 3 Appoggiare il caricatore sul lato destro del supporto.
·
- 4 Alloggiare correttamente la parte destra del caricatore nell'estensione.
·
- 5 Inserire la molla nell'alloggiamento apposito.
·
- 6 Posizionare l'elevatore sopra la molla.
·
- 7 Chiudere con la parte sinistra dell'estensione.
·
- 8 Avvitare le viti facendo attenzione a non sforzare eccessivamente. **Ricordare che il materiale è plastico** e richiede una forza di serraggio moderata.

■■ AVVERTENZE IMPORTANTI

- Non forzare eccessivamente le viti durante il serraggio per evitare danni al materiale plastico.
- Verificare che tutti i componenti siano assemblati correttamente prima dell'utilizzo.
- In caso di dubbi o difficoltà nel montaggio, contattare il supporto tecnico.

RINGRAZIAMENTI

Grazie per aver scelto i nostri prodotti **Shooting Labs!**

La vostra fiducia è importante per noi. Questi accessori sono stati progettati e realizzati con la

massima cura per offrire prestazioni ottimali e durabilità nel tempo.

Per qualsiasi necessità o informazione aggiuntiva, non esitate a contattarci attraverso il nostro sito web.



www.shooting-labs.com

Shooting Labs - Accessori di Precisione per il Tiro Sportivo